

# МЕДИЦИНСКИЙ МУЛЬТИМЕТР SECULIFE HIT AM



## Особенности:

- TRMS мультиметр, 23 измерительные функции;
- Измерение напряжения;
- Автоматический выбор диапазона измерения тока: 100мкА (разрешение 10нА)...10А (16А);
- Измерение сопротивления, емкости, тестирование диодов, прозвон цепи;
- Категория электробезопасности: CAT III 600V и CAT IV 300V;
- Фильтр низких частот 1кГц;
- Измерения тока TRMS AC и AC+DC (пропускная способность 20кГц);
- Способность сохранения более чем 15000 измеренных значений;
- Корпус и защитный резиновый кожух с антимикробными свойствами;
- Инфракрасный интерфейс для связи с ПК (38,4кбит);
- ИК-USB адаптер (опционально);
- Влажно- и пылезащищенность соответствует стандарту IP52;
- Патентованная система защиты (ABS) измерительных разъемов;
- Отдельные отсеки для батарей и предохранителей;
- Стандартная комплектация включает сертификат калибровки производителя DAkkS.

## Технические характеристики

Параметры	SECULIFE HIT AM
Измерение постоянного напряжения DC, В	10мкВ...1000В
Внутренняя погрешность DC, В	±0,05% + 3 EMP
Измерение переменного напряжения AC, В	10мкВ...1000В
Внутренняя погрешность AC, В	±0,05% + 9 EMP
Измерение напряжения TRMS, В	AC, AC+DC
Измерение постоянного тока DC, А	10нА...10А
Внутренняя погрешность DC, А	±0,05% + 5 EMP
Измерение переменного тока AC, А	10нА...10А
Внутренняя погрешность AC, А	±1,5% + 30 EMP
Измерение TRMS, А	AC, AC+DC
Измерение сопротивления, Ом	0,01Ом...40МОм
Внутренняя погрешность сопротивления, Ом	±0,2% + 5 EMP
Измерение емкости, Ф	10пФ...1000мкФ
Внутренняя погрешность емкости, Ф	±1,0% + 6 EMP
Измерение температуры, Pt100/1000	-200°C...850°C
Измерение температуры с помощью термопары типа К	-250°C...1372°C
Измерение целостности цепи	+
Проверка диодов	5,1В
Измерение частоты, Гц	0,001Гц...1МГц
Измерение относительного уровня, дБ	-
Регистрация Мин/Макс значений	+
Сохранение результатов измерений	540кБ (15400)
Аналоговая шкала, 35/36 делений	+
Цифровая индикация, разрядность/цифры	4 1/2 = 12000
Подсветка дисплея	+

Кол-во измерений в секунду (аналог/цифра)	40 / 10
Ширина полосы пропускания	20кГц
Инфракрасный интерфейс (IR)	+
Система автоматической блокировки (ABS)	+
Категория электробезопасности	CAT III 1000V / CAT IV 600V
Вес с батареями	395г
Габариты (ШхВхГ), мм	89 x 199 x 43
Опция ПО	METRAwin 10